



Söderhamns kommun

Miljökontoret

826 80 SÖDERHAMN



Uppdragsgivare

Jonskärs Samfällighetsförening

c/o Åke Larsson

Kastviksvägen 25

826 91 SÖDERHAMN

Rapport Nr
21531973 - 001

Kopia

Sida 1(2)

utfärdad av ackrediterat laboratorium

Information om prov och provtagning

Provtyp	Dricksvatten hos användare, ej avhärdat		
Anläggning	Jonskärs Samfällighet	Temperatur vid ankomst	1 °C
Provplats	Hos användare	Ankomsttidpunkt	2014-03-04 - 21:00
Analysomfattning	Kemisk		
Provtagningsdatum	2014-03-04 - 14:00		
Temperatur vid provtagning	6.0 °C		
Provtagningsplats	-		
Provtagare	Jan Lemon		
Övriga uppgifter	-		
Enligt uppgift - klor, total	-		
Provmärkning	Pumphus 28:1		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SS-EN ISO 10304-1:1 & SS-EN ISO 10304-2:1	Fluorid, F	0.56	mg/l	20%
SS-EN ISO 10304-1:1 & SS-EN ISO 10304-2:1	Nitratkväve, NO ₃ -N	<0.50	mg/l	20%
SS-EN ISO 10304-1:1 & SS-EN ISO 10304-2:1	Nitrat, NO ₃	<2.2	mg/l	20%
SS-EN ISO 10304-1:1 & SS-EN ISO 10304-2:1	Klorid, Cl	6.8	mg/l	20%
SS-EN ISO 10304-1:1 & SS-EN ISO 10304-2:1	Sulfat, SO ₄	4.4	mg/l	20%
SS-EN ISO 11 885	Aluminium, Al	0.40	mg/l	20-25%
Beräknad	Hårdhet tyska grader	1.3	°dH	
SS-EN ISO 11 885	Järn, Fe	0.28	mg/l	20-25%
SS-EN ISO 11 885	Kalcium, Ca	7.1	mg/l	20-25%
SS-EN ISO 11 885	Kalium, K	1.0	mg/l	20-25%
SS-EN ISO 11 885	Koppar, Cu	0.014	mg/l	20-25%
SS-EN ISO 11 885	Magnesium, Mg	1.3	mg/l	20-25%
SS-EN ISO 11 885	Mangan, Mn	0.010	mg/l	20-25%
SS-EN ISO 11 885	Natrium, Na	10	mg/l	20-25%
ISO 7027:1999	Turbiditet	3.7	FNU	10-20%
SLV 900101, mod.	Lukt	Svag		
SLV 900101, mod.	Lukt, art	Unken		
SS-EN ISO 7887:2012 C mod. (420 nm)	Färgtal	35	mg/l Pt	15-20%
fd. SS 02 81 18 utg 1	Kemisk syreförbrukning COD-Mn	3.3	mg/l	15-20%
-	Temperatur, kond./pH mätning	19.9	°C	
SS 02 81 22 utg 2	pH	6.7		0.2enheter
SS-EN 27888-1	Konduktivitet 25°C	11	mS/m	7-10%
SS-EN ISO 9963-2, utg 1	Alkalinitet, HCO ₃	43	mg/l	10%
SS-EN ISO 11732:2005	Ammoniumkväve, NH ₄ -N	0.006	mg/l	15-60%
SS-EN ISO 11732:2005	Ammonium, NH ₄	0.008	mg/l	15-60%
SS-EN ISO 13395:1996	Nitritkväve, NO ₂ -N	0.002	mg/l	15-50%
SS-EN ISO 13395:1996	Nitrit, NO ₂	0.006	mg/l	15-50%



Söderhamns kommun

Miljökontoret

826 80 SÖDERHAMN



Uppdragsgivare

Jonskärs Samfällighetsförening

c/o Åke Larsson

Kastviksvägen 25

826 91 SÖDERHAMN

Rapport Nr
21531973 - 001

Kopia

utfärdad av ackrediterat laboratorium

Sida 2(2)

Mätosäkerhet beräknad med täckningsfaktor k=2. I intervall avser det högre talet halt nära rapportgräns. För mikrobiologiska analyser kan den fås på begäran.

Bedömning och kommentarer:

21531973-001

TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING

Kommentarer:

Vattnet bedömdes som tjänligt med anmärkning ur kemisk synpunkt p.g.a.

- . Aluminium
- . Luktstyrka
- . Färg
- . Järn
- . pH
- . Turbiditet

Bedömningen har utförts enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLV FS 2001:30) och avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt gällande lagstiftning. För mer information, se www.alcontrol.se

Umeå, 2014-03-14

Thomas Sundén
Analysansvarig